

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA UN001-01.06.2025

1. Ražojuma tipa unikālais identifikācijas kods: **JAVA NAKS M100**
2. Lietošanas mērķis: **JAVA NAKS M100** ir universāla mūrjava nesošo un nenesošo sienu kā arī stabu savienošanai iekštelpās un ārpus telpām. Ziemas periodam ražotā java ar pretsasalšanas piedevu ir izmantojama temperatūrās līdz – 10° C
3. Ražotājs: **AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti**
4. Lietošanas īpašību nemainības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
5. Harmonizētais standarts: **EVS-EN 998-2:2016**
6. Pilnvarotā iestāde: **Tallinas Sertificēšanas iestāde (1504-CPR-0491)**
7. Deklarētā veiktspēja:

Būtiskie rakstura lielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība*	M 10 ($\geq 10 \text{ N/mm}^2$)	EVS-EN 998-2:2016
Mūrjavas sastāvdaļas	NPD	
Sākotnējā sasaistes stiprība EN 1052-3 C (tabulas vērtība)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Hlorīdu saturs	$< 0,1 \% \text{ Cl}$	
Uguns drošība/izturība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	$\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Ūdens tvaiku caurlaidība (tabulas vērtība)	15/35	
Siltuma vadības spēja (tabulas vērtība)	0,93 W/(m·K)	GOST 5802
Ilgizturība	F 15	
Bīstamo vielu saturs	NPD	

*Testa sagatavošanā ir izmantots absorbējošs filtrpapīrs!

Iepriekš aprakstītā ražojuma veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (EK) nr 305/2011 ar pilnu iepriekš minētā ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Guido Piksar

Uninaks AS vadītājs

01.06.2025

