

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
Nr. SP26002**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **stoneroc PLAAT 300x300x50, stoneroc PLAAT 302x302x60, stoneroc PLAAT 375x375x80, stoneroc PLAAT 400x400x50, stoneroc PLAAT 402x402x60, stoneroc PLAAT 400x400x80, stoneroc PLAAT 600x600x60, stoneroc PLAAT 600x600x80, stoneroc PLAAT 400x200x80, stoneroc PLAAT 800x400x80, stoneroc HOIATAV 302x302x60, stoneroc SUUNAV 302x302x60, stoneroc HOIATAV 402x402x60, stoneroc KALDAKIVI, stoneroc COMBO 60, stoneroc HANSA, stoneroc KARTANO 60, stoneroc KARTANO FAASITA 60, stoneroc KLAVER, stoneroc OREL, stoneroc DEKOOR, stoneroc KÄRG XL**
2. Paredzētais izmantojums: **Betona seguma plāksnes izmantošanai āra satiksmes zonās, iekštelpu un āra grīdās.**
3. Ražotājs: **Bauroc AS**  
**Factory 2, Nurmevälja tn.2, 74114 Maardu, Estonia**  
**Factory 3, Killustiku road 12, 75303 Lagedi, Estonia**  
**Factory 4, Visase tn.10, 11415 Tallinn, Estonia**  
**e-mail: bauroc@bauroc.ee**
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 4**
5. Saskaņotais standarts: **EN 1338:2003+AC:2006**
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
	Vērtība	Klase	
Lieces stiprība, MPa	≥ 3,5	Klase 1 S	EN 1339:2003+AC:2006 Pielikums F
Izturība pret paslīdēšanu/ izslīdēšanu	Apmierinoša		EN 1339:2003+AC:2006
Aukstumizturība, kg/m <sup>2</sup>	≤ 0,2	Klase 3 D	EN 1339:2003+AC:2006 Pielikums D
Dilumizturība, mm	≤ 20	Klase 4 I	EN 1339:2003+AC:2006 Pielikums G
Reakcija uz uguni	-	Klase A1	EN 1339:2003+AC:2006

Iepriekš norādītās izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Andja, 24.03.2026



Karmo Kaostas  
Rūpnīcu Direktors